

Integrantes	Compila	Cliente abandona por cola	Nodo "0"	Observaciones	Nota
Ali Rodríguez Carlos Nieves Luis Angulo	SI	Ok	Ok	El código no esta indentado adecuadamente (-1)	19
Heyzel Ortega Helderth Henríquez	SI	Ok	Ok		20
Jorge Ortega	SI	OK	No fue implementado		14
Jormar Turizo	SI	Si el cliente abandona por el tamaño de la cola, no se debe hacer "cola := cola +1;" Cada vez que la cola es mayor o igual a cierto tamaño, hay que hacer un experimento aleatorio (Bernoulli y NO exponencial) para ver si abandona o no. La solución está lejos de funcionar.	No fue implementado		08
José Cardozo Jesús Rosales	SI	Si se encuentra la cola mayor o igual a cierto tamaño hay que hacer un experimento Bernoulli para ver si se abandona o no.	No fue implementado		10
Luis Valdés	SI	El experimento para ver si se abandona o no es Bernoulli y no exponencial	No fue implementado		13
Margiorie Vielma	NO	Usas la variable " abandonar" pero jamás recibe el valor "false". Hay que pulir esta parte.	No fue implementado		08
María Rangel Carmen Ortecano Rossivel Artigas	SI	No hay eventos tipo "abandono". Lo que hay que hacer cuando la cola es mayor o igual a cierto tamaño es un experimento aleatorio (Bernoulli) para ver si abandona o hace cola. Si abandona, no hace cola pero no se reduce el tamaño de cola que habia.	No fue implementado		08